

Nyheter! LED Produkter

30-50 000 brinntimmar



LED Modul 1 Power diod IP65.

Format: 40 x 20 x 5 mm. 1st LED (SMD 120°)
DC12V Effekt: 0.5W. Max:100st i serie. Material: ABS.
Kelvin: R/G/B/Y/WW(3000-3300K)/DW(6000-6500K)
CW(8000-9000K)/PURPLE.

Art nr.:	Färg:
100 40	Vit
100 41	Varmvit
100 42	Blå
100 43	Gul
100 44	Röd
100 45	Grön



LED Modul 2 dioder IP65.

Format: 42 x 15.5 x 5 mm. 2st LED (Tri-chip SMD 120°)
DC12V Effekt: 0.5W. Max:100st i serie. Material: ABS.
Kelvin: R/G/B/Y/WW(3000-3300K)/DW(6000-6500K)
CW(8000-9000K)/PURPLE.

Art nr.:	Färg:
100 25	Vit
100 26	Varmvit
100 27	Blå
100 28	Gul
100 29	Röd
100 30	Grön



LED Modul 3 dioder IP44.

Format: 49 x 14 x 9 mm. 3st LED 90°
DC12V Effekt: 0.25W. Max:100st i serie. Material: ABS.
Kelvin: R/G/B/Y/WW(3000-3300K)/DW(6000-6500K)
CW(8000-9000K)/PURPLE.

Art nr.:	Färg:
100 31	Vit
100 32	Varmvit
100 33	Blå
100 34	Gul
100 35	Röd
100 36	Grön



LED Modul 4 dioder IP44.

Format: 34.5 x 29.5 x 9 mm. 4st LED (superflux 90°)
DC12V Effekt: Röd & Gul 0,25W, Blå/Grön/Vit 0.5W.
Max:100st i serie. Material: ABS.
Kelvin:R/G/B/Y/WW(3000-3300K)/CW(8000-9000K)

Art nr.:	Färg:
100 10	Vit
100 11	Varmvit
100 12	Blå
100 13	Gul
100 14	Röd
100 15	Grön



LED Modul 3 dioder RGB IP44.

Format: 34.5 x 29.5 x 9 mm. 3st LED (Tri-chip SMD 120°)
DC12V Effekt: 0,72W. Max: 50 st i serie. Material: ABS.

Art nr.:	Färg:
100 16	RGB
100 17	Kontroller
100 18	Skarvkabel /m



RGB Kontrollenhet DC12V / 180W: 108 x 45 x 20 mm.
Styrs via IR-fjärrkontroll: 90 x 49 x 7 mm, räckvidd 7 M.
eller via knappar på enheten. Master-Slav mode.
Dim fuktion. 20 färgers förval & ändring.

LED moduler-1.pdf

LED
LED-BELYSNING

Södermalms Skyltfabrik AB Slipstensvägen 12 142 50 Skogås
+ 46 8 771 00 20 Fax +46 8 771 80 75 info@sodskylt.se

SUDERMALMS
Skyltfabrik
www.sodskylt.se